

**Dichiarazione di prestazione IT1410LS407**1. Codice di identificazione del prodotto  
**IT1410LS407 / 000****Gemini Vapor 4 mm****GENERAL<sup>®</sup>**  
**MEMBRANE**

Via Venezia 538, 30022, Ceggia (VE), Italy

<b>2. Destinazioni d'uso previste</b>				
EN 13970:2007	8b - Strati bituminosi per il controllo del vapore - Controllo al vapore			
<b>3. Fabbricante: General Membrane Spa via Venezia 538 - 30022 Ceggia (VE) Italia</b>				
<b>4. Mandatario: na</b>				
<b>5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione</b>				
EN 13970:2007	AVCP 3			
<b>6a. Note per norma armonizzata</b>				
EN 13970:2007	In accordo con il sistema AVCP 2+, l'organismo notificato n. 0120 SGS United Kingdom Ltd. ha effettuato l'ispezione iniziale, la verifica del sistema di controllo, la sorveglianza continua e la valutazione e verifica del controllo di produzione, al termine delle quali ha rilasciato il certificato di conformità del sistema di controllo fabbrica (Factory Production Control) n. GB06/69203. Per il sistema AVCP 3, l'organismo notificato n. 1211 (TUM Technische Universität München – Centrum Baustoffe und Materialprüfung) ha effettuato le prove iniziali di tipo previste emettendo i relativi rapporti di prova.			
<b>6b. Valutazione tecnica europea: na</b>				
<b>7. Prestazione dichiarata</b>				
Caratteristiche essenziali	Prestazione	U/M	Tolleranza	Specificata tecnica armonizzata
Allungamento a rottura longitudinale / trasversale	30/30	%	-15 assoluto	EN 13970:2007
Flessibilità a freddo	-10	°C	valore minimo	EN 13970:2007
Impermeabilità all'acqua metodo A	60	kPa	valore minimo	EN 13970:2007
Reazione al fuoco	E	Classe	Passa	EN 13970:2007
Resistenza a trazione delle giunzioni longitudinale / trasversale carico massimo	400 / 300	N/50 mm	± 20%	EN 13970:2007
Resistenza a trazione longitudinale / trasversale carico massimo	450 / 350	N/50 mm	± 20%	EN 13970:2007
Resistenza alla lacerazione longitudinale/trasversale	150 / 150	N	± 20%	EN 13970:2007
Resistenza all'urto Metodo A	600	mm	valore minimo	EN 13970:2007
Nota 1 Non contiene amianto e/o catrame. In assenza di metodi di prova armonizzati europei, la verifica e la dichiarazione sul rilascio/contenuto dovrà essere fatta tenendo conto delle disposizioni nazionali				
<b>8. Documentazione Tecnica Specifica/Appropriata:</b>				
La prestazione del prodotto sopra indicata è in conformità con il set di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è emessa, in accordo al Regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra indicato.				

Firmata in nome e per conto del fabbricante da

Ceggia (VE) - Italy, 08/02/2022 9.57.00

Maurizio Codognotto  
Legale rappresentante[www.generalmembrane.it](http://www.generalmembrane.it)