

**Dichiarazione di prestazione IT3180LS3027001**1. Codice di identificazione del prodotto  
**IT3180LS3027001 / 004****Halley Vapor Alu 3 mm****GENERAL<sup>®</sup>**  
**MEMBRANE**

Via Venezia 538, 30022, Ceggia (VE), Italy

<b>2. Destinazioni d'uso previste</b>				
EN 13970:2007	8a - Strati bituminosi per il controllo del vapore - Barriere al vapore			
<b>3. Fabbricante: General Membrane Spa via Venezia 538 - 30022 Ceggia (VE) Italia</b>				
<b>4. Mandatario: na</b>				
<b>5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione</b>				
EN 13970:2007	AVCP 3			
<b>6a. Note per norma armonizzata</b>				
EN 13970:2007	Per il sistema AVCP 3, l'organismo notificato n. 1211 (TUM Technische Universitat Munchen – Centrum Baustoffe und Materialprufung) ha effettuato le prove iniziali di tipo previste emettendo i relativi rapporti di prova. Per il sistema AVCP 3, l'organismo notificato n. 0170 (T2I – trasferimento tecnologico e innovazione scari) ha effettuato le prove iniziali di tipo previste emettendo i relativi rapporti di prova.			
<b>6b. Valutazione tecnica europea: na</b>				
<b>7. Prestazione dichiarata</b>				
<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>	<b>U/M</b>	<b>Tolleranza</b>	<b>Specifica tecnica armonizzata</b>
Allungamento a rottura longitudinale / trasversale	20 / 25	%	- 15 assoluto	EN 13970:2007
Flessibilità a freddo	-25	°C	valore minimo	EN 13970:2007
Impermeabilità all'acqua metodo A	60	kPa	valore minimo	EN 13970:2007
Reazione al fuoco	E	Classe	Passa	EN 13970:2007
Resistenza a trazione delle giunzioni longitudinale / trasversale carico massimo	400 / 250	N/50 mm	± 20%	EN 13970:2007
Resistenza a trazione longitudinale / trasversale carico massimo	450 / 250	N/50 mm	± 20%	EN 13970:2007
Resistenza alla lacerazione longitudinale/trasversale	150 / 150	N	- 30	EN 13970:2007
Resistenza all'urto Metodo A	600	mm	valore minimo	EN 13970:2007
Nota 1 Non contiene amianto e/o catrame. In assenza di metodi di prova armonizzati europei, la verifica e la dichiarazione sul rilascio/contenuto dovrà essere fatta tenendo conto delle disposizioni nazionali				
<b>8. Documentazione Tecnica Specifica/Approprata:</b>				
La prestazione del prodotto sopra indicata è in conformità con il set di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è emessa, in accordo al Regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra indicato.				

Firmata in nome e per conto del fabbricante da

Ceggia (VE) - Italy, 08/02/2022 9.46.00

Maurizio Codognotto  
Legale rappresentante[www.generalmembrane.it](http://www.generalmembrane.it)