

Dichiarazione di prestazione IT1780LS40070011. Codice di identificazione del prodotto
IT1780LS4007001 / 004**Gemini Antiradon Plus 4 mm****GENERAL[®]**
MEMBRANE

Via Venezia 538, 30022, Ceggia (VE), Italy

2. Destinazioni d'uso previste

EN 13969:2007 | 7b - Membrane destinate ad impedire la risalita di umidità - Tipo T

3. Fabbricante: General Membrane Spa via Venezia 538 - 30022 Ceggia (VE) Italia**4. Mandatario: na****5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione**

EN 13969:2007 | AVCP 2+

6a. Note per norma armonizzata

EN 13969:2007 | In accordo con il sistema AVCP 2+, l'organismo notificato n. 1381 SGS Italia SpA ha effettuato l'ispezione iniziale, la verifica del sistema di controllo, la sorveglianza continua e la valutazione e verifica del controllo di produzione, al termine delle quali ha rilasciato il certificato di conformità del sistema di controllo fabbrica (Factory Production Control) n. 1381-CPR-381. Per il sistema AVCP 3, l'organismo notificato n. 0170 (T2I - trasferimento tecnologico e innovazione scari) ha effettuato le prove iniziali di tipo previste emettendo i relativi rapporti di prova.

6b. Valutazione tecnica europea: na**7. Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	U/M	Tolleranza	Specificata tecnica armonizzata
Allungamento a rottura longitudinale / trasversale	20 / 25	%	-15 assoluto	EN 13969:2007
Determinazione della tenuta all'acqua dopo esposizione ad agenti chimici	= 60	Kpa	Kpa valore minimo = 60	EN 13969:2007
Determinazione della tenuta all'acqua dopo invecchiamento artificiale tramite esposizione a lungo termine ad elevate temperature	= 60	Kpa	Kpa valore minimo = 60	EN 13969:2007
Flessibilità a freddo	-10	°C	valore minimo	EN 13969:2007
Impermeabilità all'acqua metodo A	60	kPa	valore minimo	EN 13969:2007
Reazione al fuoco	E	Classe	Passa	EN 13969:2007
Resistenza a trazione delle giunzioni longitudinale / trasversale carico massimo	400 / 270	N/50 mm	± 20%	EN 13969:2007
Resistenza a trazione longitudinale / trasversale carico massimo	450 / 270	N/50 mm	± 20%	EN 13969:2007
Resistenza al punzonamento statico Metodo A	NPD	Kg	valore minimo	EN 13969:2007
Resistenza alla lacerazione longitudinale/trasversale	150 / 150	N	- 30%	EN 13969:2007
Resistenza all'urto Metodo A	NPD	mm	valore minimo	EN 13969:2007

Nota 1

Non contiene amianto e/o catrame.

In assenza di metodi di prova armonizzati europei, la verifica e la dichiarazione sul rilascio/contenuto dovrà essere fatta tenendo conto delle disposizioni nazionali

8. Documentazione Tecnica Specifica/Approciata:**La prestazione del prodotto sopra indicata è in conformità con il set di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è emessa, in accordo al Regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra indicato.**

Firmata in nome e per conto del fabbricante da

Ceggia (VE) - Italy, 11/06/2018 16.38.00

Maurizio Codognotto
Legale rappresentantewww.generalmembrane.it