

1. Codice di identificazione del prodotto  
IT2735GS4022001 / 001

Uranus FC 4 mm Mineral BRoof (T2) Reflect Protection



Via Venezia 538, 30022, Ceggia (VE), Italy

## 2. Destinazioni d'uso previste

|                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 13707:2004+A2:2009 | 3 - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Monostrato                             |
| EN 13707:2004+A2:2009 | 2 - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Strati a finire di sistemi multistrato |

3. Fabbricante: General Membrane Spa via Venezia 538 - 30022 Ceggia (VE) Italia

4. Mandatario: na

## 5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| EN 13707:2004+A2:2009 | AVCP 2+ |
|-----------------------|---------|

## 6a. Note per norma armonizzata

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 13707:2004+A2:2009 | In accordo con il sistema AVCP 2+, l'organismo notificato n. 1381 SGS Italia SpA ha effettuato l'ispezione iniziale, la verifica del sistema di controllo, la sorveglianza continua e la valutazione e verifica del controllo di produzione, al termine delle quali ha rilasciato il certificato di conformità del sistema di controllo fabbrica (Factory Production Control) n. 1381-CPR-381.<br>Per il sistema AVCP 3, l'organismo notificato n. 0170 (T2I - trasferimento tecnologico e innovazione scari) ha effettuato le prove iniziali di tipo previste emettendo i relativi i rapporti di prova.<br>Per il sistema AVCP 3, l'organismo notificato n. 1173 (WFRGENT NV) ha effettuato le prove iniziali di tipo previste emettendo i relativi i rapporti di prova. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6b. Valutazione tecnica europea: na

## 7. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali                                                       | Prestazione | U/M     | Tolleranza    | Specifica tecnica armonizzata |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|-------------------------------|
| Allungamento a rottura longitudinale / trasversale                               | 40 / 45     | %       | - 15 assoluto | EN 13707:2004+A2:2009         |
| Comportamento al fuoco esterno                                                   | BRoof (T2)  | Classe  |               | EN 13707:2004+A2:2009         |
| Flessibilità a freddo                                                            | -25         | °C      | +10           | EN 13707:2004+A2:2009         |
| Flessibilità dopo invecchiamento termico                                         | -25         | °C      | valore minimo | EN 13707:2004+A2:2009         |
| Impermeabilità all'acqua metodo A                                                | 60          | kPa     | valore minimo | EN 13707:2004+A2:2009         |
| Reazione al fuoco                                                                | E           | Classe  | Passa         | EN 13707:2004+A2:2009         |
| Resistenza a trazione delle giunzioni longitudinale / trasversale carico massimo | 750 / 550   | N/50 mm | ± 20%         | EN 13707:2004+A2:2009         |
| Resistenza a trazione longitudinale / trasversale carico massimo                 | 850 / 650   | N/50 mm | ± 20%         | EN 13707:2004+A2:2009         |
| Resistenza al punzonamento statico Metodo A                                      | 20          | Kg      | valore minimo | EN 13707:2004+A2:2009         |
| Resistenza alla lacerazione longitudinale/trasversale                            | 190 / 190   | N       | - 30%         | EN 13707:2004+A2:2009         |
| Resistenza all'urto Metodo A                                                     | 1250        | mm      | valore minimo | EN 13707:2004+A2:2009         |
| Stabilità di forma a caldo                                                       | 100         | °C      | valore minimo | EN 13707:2004+A2:2009         |
| Stabilità di forma a caldo dopo invecchiamento termico                           | 100         | °C      | -10           | EN 13707:2004+A2:2009         |

Nota 1

Non contiene amianto e/o catrame.

In assenza di metodi di prova armonizzati europei, la verifica e la dichiarazione sul rilascio/contenuto dovrà essere fatta tenendo conto delle disposizioni nazionali

## 8. Documentazione Tecnica Specifica/Appropriata:

La prestazione del prodotto sopra indicata è in conformità con il set di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è emessa, in accordo al Regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra indicato.

Firmata in nome e per conto del fabbricante da

Ceggia (VE) - Italy, 07/06/2018 17.49.00

Maurizio Codognotto

Legale rappresentante



www.generalmembrane.it

