

Dichiarazione di prestazione IT3120LS2027001

1. Codice di identificazione del prodotto
IT3120LS2027001 / 001

Halley P 2 mm



GENERAL
MEMBRANE

Via Venezia 538, 30022, Ceggia (VE), Italy

2. Destinazioni d'uso previste				
EN 13970:2007	8a - Strati bituminosi per il controllo del vapore - Barriere al vapore			
EN 13707:2004+A2:2009	1 - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Sottostrati e strati intermedi di sistemi multistrato			
3. Fabricante: General Membrane Spa via Venezia 538 - 30022 Ceggia (VE) Italia				
4. Mandatario: na				
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione				
EN 13970:2007	AVCP 3			
EN 13707:2004+A2:2009	AVCP 2+			
6a. Note per norma armonizzata				
EN 13970:2007	In accordo con il sistema AVCP 2+, l'organismo notificato n. 1381 SGS Italia SpA ha effettuato l'ispezione iniziale, la verifica del sistema di controllo, la sorveglianza continua e la valutazione e verifica del controllo di produzione, al termine delle quali ha rilasciato il certificato di conformità del sistema di controllo fabbrica (Factory Production Control) n. 1381-CPR-381. Per il sistema AVCP 3, l'organismo notificato n. 1211 (TUM Technische Universität München - Centrum Baustoffe und Materialprüfung) ha effettuato le prove iniziali di tipo previste emettendo i relativi rapporti di prova. Per il sistema AVCP 3, l'organismo notificato n. 0170 (T2I - trasferimento tecnologico e innovazione scari) ha effettuato le prove iniziali di tipo previste emettendo i relativi rapporti di prova.			
EN 13707:2004+A2:2009				
6b. Valutazione tecnica europea: na				
7. Prestazione dichiarata				
Caratteristiche essenziali	Prestazione	U/M	Tolleranza	Specifica tecnica armonizzata
Allungamento a rottura longitudinale / trasversale	35 / 35	%	- 15 assoluto	EN 13707:2004+A2:2009
Comportamento al fuoco esterno	NPD	Classe		EN 13707:2004+A2:2009
Flessibilità a freddo	-25	°C	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009
Impermeabilità all'acqua metodo A	60	kPa	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009
Reazione al fuoco	E	Classe	Passa	EN 13707:2004+A2:2009
Resistenza a trazione delle giunzioni longitudinale / trasversale carico massimo	550 / 450	N/50 mm	± 20%	EN 13707:2004+A2:2009
Resistenza a trazione longitudinale / trasversale carico massimo	600 / 500	N/50 mm	± 20%	EN 13707:2004+A2:2009
Resistenza al punzonamento statico Metodo A	15	Kg	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009
Resistenza alla lacerazione longitudinale/trasversale	170 / 170	N	- 30%	EN 13707:2004+A2:2009
Resistenza all'urto Metodo A	700	mm	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009
Stabilità di forma a caldo	100	°C	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009
Caratteristiche essenziali	Prestazione	U/M	Tolleranza	Specifica tecnica armonizzata
Allungamento a rottura longitudinale / trasversale	35 / 35	%	- 15 assoluto	EN 13970:2007
Flessibilità a freddo	-25	°C	valore minimo	EN 13970:2007
Impermeabilità all'acqua metodo A	60	kPa	valore minimo	EN 13970:2007
Reazione al fuoco	E	Classe	Passa	EN 13970:2007
Resistenza a trazione delle giunzioni longitudinale / trasversale carico massimo	550 / 450	N/50 mm	± 20%	EN 13970:2007
Resistenza a trazione longitudinale / trasversale carico massimo	600 / 500	N/50 mm	± 20%	EN 13970:2007
Resistenza al passaggio del vapor d'acqua dopo esposizione ad agenti chimici	100.000 / 200	μ / Sd (m)	± 50% del valore iniziale	EN 13970:2007
Resistenza al passaggio del vapor d'acqua dopo invecchiamento artificiale tramite esposizione a lungo termine ad elevate temperature	100.000 / 200	μ / Sd (m)	± 50% del valore iniziale	EN 13970:2007
Resistenza alla lacerazione longitudinale/trasversale	170 / 170	N	- 30%	EN 13970:2007
Resistenza all'urto Metodo A	700	mm	valore minimo	EN 13970:2007
Nota 1 Non contiene amianto e/o catrame. In assenza di metodi di prova armonizzati europei, la verifica e la dichiarazione sul rilascio/contenuto dovrà essere fatta tenendo conto delle disposizioni nazionali				
8. Documentazione Tecnica Specifica/Approprata:				
La prestazione del prodotto sopra indicata è in conformità con il set di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è emessa, in accordo al Regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra indicato.				

Firmata in nome e per conto del fabbricante da

Ceggia (VE) - Italy, 22/02/2018 17.37.00

Maurizio Codognotto

Legale rappresentante



www.generalmembrane.it

