


1. Codice di identificazione del prodotto
IT3315LS402 / 001

Orion P 4 mm Light



Via Venezia 538, 30022, Ceggia (VE), Italy

2. Destinazioni d'uso previste				
EN 13707:2004+A2:2009	5a - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Sotto protezione pesante ad esclusione di Tetti Giardino - Pluristrato			
EN 13707:2004+A2:2009	2 - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Strati a finire di sistemi multistrato			
EN 13707:2004+A2:2009	1 - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Sottostrati e strati intermedi di sistemi multistrato			
EN 13707:2004+A2:2009	5b - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Sotto protezione pesante ad esclusione di Tetti Giardino - Monostrato			
EN 13969:2007	7a - Membrane destinate ad impedire la risalita di umidità - Tipo A			
3. Fabricante: General Membrane Spa via Venezia 538 - 30022 Ceggia (VE) Italia				
4. Mandatario: na				
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione				
EN 13969:2007	AVCP 2+			
EN 13707:2004+A2:2009	AVCP 2+			
6a. Note per norma armonizzata				
EN 13969:2007	In accordo con il sistema AVCP 2+, l'organismo notificato n. 1381 SGS Italia SpA ha effettuato l'ispezione iniziale, la verifica del sistema di controllo, la sorveglianza continua e la valutazione e verifica del controllo di produzione, al termine delle quali ha rilasciato il certificato di conformità del sistema di controllo fabbrica (Factory Production Control) n. 1381-CPR-381. Per il sistema AVCP 3, l'organismo notificato n. 0170 (T2I - trasferimento tecnologico e innovazione scari) ha effettuato le prove iniziali di tipo previste emettendo i relativi rapporti di prova.			
EN 13707:2004+A2:2009				
6b. Valutazione tecnica europea: na				
7. Prestazione dichiarata				
Caratteristiche essenziali	Prestazione	U/M	Tolleranza	Specifica tecnica armonizzata
Allungamento a rottura longitudinale / trasversale	35 / 40	%	- 15 assoluto	EN 13707:2004+A2:2009
Comportamento al fuoco esterno	F Roof	Classe		EN 13707:2004+A2:2009
Flessibilità a freddo	-15	°C	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009
Impermeabilità all'acqua metodo A	60	kPa	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009
Invecchiamento artificiale tramite esposizione a lungo termine alla combinazione di radiazioni UV, ad alta temperatura, ed acqua	Supera la prova	Visiva	Prova superata	EN 13707:2004+A2:2009
Reazione al fuoco	E	Classe	Passa	EN 13707:2004+A2:2009
Resistenza a trazione delle giunzioni longitudinale / trasversale carico massimo	500 / 350	N/50 mm	± 20%	EN 13707:2004+A2:2009
Resistenza a trazione longitudinale / trasversale carico massimo	500 / 400	N/50 mm	± 20%	EN 13707:2004+A2:2009
Resistenza al punzonamento statico Metodo A	15	Kg	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009
Resistenza alla lacerazione longitudinale/trasversale	160 / 180	N	- 30%	EN 13707:2004+A2:2009
Resistenza all'urto Metodo A	900	mm	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009
Stabilità di forma a caldo	130	°C	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009
Stabilità di forma a caldo dopo invecchiamento termico	130	°C	-10	EN 13707:2004+A2:2009
Caratteristiche essenziali	Prestazione	U/M	Tolleranza	Specifica tecnica armonizzata
Allungamento a rottura longitudinale / trasversale	35 / 40	%	- 15 assoluto	EN 13969:2007
Determinazione della tenuta all'acqua dopo esposizione ad agenti chimici	60	Kpa	MLV	EN 13969:2007
Determinazione della tenuta all'acqua dopo invecchiamento artificiale tramite esposizione a lungo termine ad elevate temperature	60	Kpa	MLV	EN 13969:2007
Flessibilità a freddo	-15	°C	valore minimo	EN 13969:2007
Impermeabilità all'acqua metodo A	60	kPa	valore minimo	EN 13969:2007
Reazione al fuoco	E	Classe	Passa	EN 13969:2007
Resistenza a trazione delle giunzioni longitudinale / trasversale carico massimo	500 / 350	N/50 mm	± 20%	EN 13969:2007
Resistenza a trazione longitudinale / trasversale carico massimo	500 / 400	N/50 mm	± 20%	EN 13969:2007
Resistenza al punzonamento statico Metodo A	15	Kg	valore minimo	EN 13969:2007
Resistenza alla lacerazione longitudinale/trasversale	160 / 180	N	- 30%	EN 13969:2007
Resistenza all'urto Metodo A	900	mm	valore minimo	EN 13969:2007
Nota 1 Non contiene amianto e/o catrame. In assenza di metodi di prova armonizzati europei, la verifica e la dichiarazione sul rilascio/contenuto dovrà essere fatta tenendo conto delle disposizioni nazionali				
B. Documentazione Tecnica Specifica/Approciata:				
La prestazione del prodotto sopra indicata è in conformità con il set di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è emessa, in accordo al Regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra indicato.				

Firmata in nome e per conto del fabbricante da

Ceggia (VE) - Italy, 21/01/2021 14.21.00

Maurizio Codognotto
Legale rappresentante



www.generalmembrane.it

