

GENESY PVC FELT




DESCRIZIONE

Membrana impermeabile sintetica della linea "Felt", realizzata in **cloruro di polivinile plastificato (PVC-P)** mediante un processo di coestrusione. Prodotto rinforzato con l'inserimento di **un'armatura in velo vetro** che garantisce un'eccellente stabilità dimensionale.

La sua particolarità risiede nello strato inferiore preaccoppiato ad un supporto in feltro non tessuto, studiato appositamente per consentirne l'applicazione mediante incollaggio totale con l'adesivo specifico **Genesy Glue Felt**.

Vanta un'elevata resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, all'attacco delle radici e al punzonamento.

La tenuta impermeabile del sistema è garantita dalla saldatura dei sormonti per termofusione. Fornita con cimose longitudinali **pronte per la saldatura** nel lato inferiore accoppiato.



Disponibile negli spessori 1,2, 1,5, 1,8 e 2,0 mm, il prodotto integra uno strato **"Signal-layer"** per il controllo visivo di eventuali danneggiamenti superficiali.

Lo strato superiore nelle versioni standard è disponibile nelle colorazioni bianco **"Reflect Protection"**, che presenta un elevato indice di riflettanza solare (SRI) ed in grigio, mentre lo strato inferiore è preaccoppiato ad un supporto in feltro non tessuto di colore verde. Altre colorazioni sono ottenibili su richiesta.

GAMMA

Spessore mm	Codice	Colore	Nome commerciale	Altezza rotolo m	Lunghezza rotolo m
1.2	SPV12RF252100	Bianco - RAL 9016	Genesy PVC Felt 1.2 Reflect	2,1	25
1.5	SPV15RF202100	Bianco - RAL 9016	Genesy PVC Felt 1.5 Reflect	2,1	20
1.8	SPV18RF152100	Bianco - RAL 9016	Genesy PVC Felt 1.8 Reflect	2,1	15
2.0	SPV20RF152100	Bianco - RAL 9016	Genesy PVC Felt 2.0 Reflect	2,1	15
1.2	SPV12GF252100	Grigio - RAL 7047	Genesy PVC Felt 1.2 Grey	2,1	25
1.5	SPV15GF202100	Grigio - RAL 7047	Genesy PVC Felt 1.5 Grey	2,1	20
1.8	SPV18GF152100	Grigio - RAL 7047	Genesy PVC Felt 1.8 Grey	2,1	15
2.0	SPV20GF152100	Grigio - RAL 7047	Genesy PVC Felt 2.0 Grey	2,1	15

Disponibile su richiesta anche nella versione Dark - RAL 7016

Altezze rotolo inferiori disponibili su richiesta

CAMPO D'IMPIEGO



Incollaggio



SOLUZIONI TECNICHE

• Nuove realizzazioni in totale esposizione ed in totale aderenza ad incollaggio, a tetto freddo e tetto caldo

• Rifacimenti in totale esposizione ed in totale aderenza ad incollaggio, con o senza nuova integrazione termica



SCHEMA TECNICA DI CONFORMITÀ				PFN_07	
Prodotto Genesy PVC FELT				Emissione 06/26	CE

CARATTERISTICHE TECNICHE					Norma di riferimento EN13956	
Descrizione della prova					U/M	Norma di riferimento
Spessore	1,2	1,5	1,8	2,0	mm	UNI 1849-2
Massa Aerea	1,7	2,0	2,3	2,5	Kg/m ²	UNI 1849-2
Larghezza	2,1	2,1	2,1	2,1	m	UNI 1848-2
Lunghezza	25	20	15	15	m	UNI 1848-2
Impermeabilità all'acqua	Impermeabile	Impermeabile	Impermeabile	Impermeabile	•	UNI EN 1928 B
Resistenza alla trazione	≥10	≥10	≥10	≥10	N/mm ²	EN 12311-2
Allungamento a rottura	≥200	≥200	≥200	≥200	%	EN 12311-2
Stabilità dimensionale	≤0,1	≤0,1	≤0,1	≤0,1	%	EN 1107-2
Resistenza alla lacerazione	≥250	≥250	≥250	≥250	N	EN 12310-2
Resistenza all'impatto su supporto rigido	≥800	≥800	≥900	≥900	mm	EN 12691 A
Resistenza all'impatto su supporto morbido	≥1750	≥1750	≥1800	≥1800	mm	EN 12691 B
Resistenza al punzonamento statico su supporto rigido	≥20	≥20	≥20	≥20	Kg	EN 12730 A
Resistenza al punzonamento statico su supporto morbido	≥20	≥20	≥20	≥20	Kg	EN 12730 B
Resistenza al peeling su giunzioni	≥200	≥200	≥200	≥200	N/50mm	EN 12316-2
Resistenza a taglio su giunzioni	≥500	≥500	≥500	≥500	N/50mm	EN 12317-2
Flessibilità a freddo	≤-40	≤-40	≤-40	≤-40	°C	EN495-5
Permeabilità al vapor d'acqua	15.000	15.000	15.000	15.000	μ	UNI EN 1931
Esposizione ai raggi UV	Passa	Passa	Passa	Passa	1000h	EN 1297
SRI (Prodotto Reflect)	>94	>94	>94	>94	%	ASTM E1980
Resistenza alle radici	<i>in corso</i>	<i>in corso</i>	<i>in corso</i>	<i>in corso</i>	•	EN 13948
Classe di reazione al fuoco	E	E	E	E	•	EN 13501-1
Comportamento a fuoco esterno	Froof	Froof	Froof	Froof	•	UNI 13501-5
Resistenza alla grandine supporto morbido/rigido	40/40	40/40	40/40	40/40	m/s	EN 13583

CERTIFICAZIONI

I prodotti **Genesy Roofing** sono progettati per ridurre l'impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita, dalla produzione al loro recupero e sono in possesso di **Marcatatura**



GENERAL MEMBRANE S.p.A.
Via Venezia, 538 - 30022 - Ceggia (VE) ITALY
Tel. +39 0421.322.000

STABILIMENTO PRODUTTIVO
Via Stradalta 35 Bertolo (UD), 33032
Tel.+39 0421 1890649