

PEGASUS SPOT MEMBRANA PER APPLICAZIONE IN SEMI ADERENZA

PRODOTTO

Pegasus Spot è una membrana armata con velovetro indicata per l'applicazione in semiaderenza delle membrane bituminose.

APPLICAZIONE

Pegasus Spot si stende a secco, in accostamento, sul massetto. La membrana bituminosa viene poi applicata a fiamma sopra lo strato di Pegasus Spot

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Caratteristiche Tecniche	Norma di Riferimento	U / M	Valori Nominali	Tolleranze
Lunghezza	UNI EN 1848-1	M	30	± 1%
Larghezza	UNI EN 1848-1	M	1	± 1%
Massa Areica	UNI EN 1849-1	Kg/m ²	1,2	
Spessore	UNI EN 1849-1	mm	0,8	
Flessibilità a freddo	UNI EN 1109	°c	-5	
Stabilità di forma a caldo	UNI EN 1110	°C	120	
Fori per m ²	/	/	119	
diametro fori	/	mm	40	
area totale di adesione	/	%	15	

I dati riportati sulla scheda tecnica sono dati medi indicativi relativi all'attuale produzione e possono essere aggiornati in qualsiasi momento e senza preavviso dalla GENERAL MEMBRANE SpA. Le informazioni tecniche che la GENERAL MEMBRANE SpA fornisce rappresentano il suo migliore bagaglio tecnico per quanto concerne le caratteristiche e il corretto utilizzo del prodotto. Visto i diversi e numerosi campi d'impiego e le possibili interposizioni di elementi e situazioni specifiche non di sua dipendenza, la GENERAL MEMBRANE SpA non si assume responsabilità in ordine ai risultati. È responsabilità dell'acquirente stabilire l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

