



PEGASUS B 500 CARTONFELTRO BITUMATO

DESCRIZIONE

Pegasus B è un telo idrorepellente traspirante composto da cartongelato bitumato cilindrato, impregnato fino a completa saturazione con bitume distillato, ricoperto con sabbia su entrambi i lati.

IMPIEGO CONSIGLIATO

Pegasus B viene utilizzato come strato separatore per la posa di membrane impermeabilizzanti e pannelli isolanti.

APPLICAZIONE

- Usare i DPI previsti
- Pulire adeguatamente il supporto
- Idoneo per la posa a secco, mediante chiodatura oppure mediante collanti a freddo o a caldo
- Applicare sempre tra +5°C e +35°C.

STOCCAGGIO

Tenere il prodotto in magazzino, al riparo dai raggi solari a una temperatura non inferiore a +5°C. Mantenere i rotoli in posizione verticale. Evitare la sovrapposizione dei pallet. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 2, 3 mesi dalla consegna.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche Tecniche	Norma di riferimento	Valori Nominali	Tolleranze
Lunghezza	UNI EN 1848-1	20 m	± 1%
Larghezza	UNI EN 1848-1	1 m	± 1%
Massa Areica	UNI EN 1849-1	0,500 Kg/m ²	± 10%
Resistenza alla penetrazione d'acqua	EN 1928 (metodo A)	Classe W2	-
Proprietà di trasmissione del vapore acqueo	EN 12572	NPD	-
Flessibilità a freddo	UNI EN 1109	0° C	≤
Resistenza a trazione a rottura L/T	UNI EN 12311-1	200/100 N/5 cm	- 20 %
Resistenza alla lacerazione (metodo B) L/T	UNI EN 12310-1	15/15 N	- 30 %
Allungamento a rottura L/T	UNI EN 12311-1	2/2 %	- 1 v.a.
Reazione al fuoco	EN 13501-1	NPD	-
Resist. alla penetrazione d'acqua Proprietà a trazione dopo invecchiamento artificiale	App. C EN 13859-1	NPD	-
Resistenza alla penetrazione d'aria	EN 12114	NPD	-
Destinazioni d'uso	EN 13859-1 Sistema 4	Sottotegola	-

I dati riportati sulla scheda tecnica sono dati medi indicativi relativi all'attuale produzione e possono essere aggiornati in qualsiasi momento e senza preavviso dalla GENERAL MEMBRANE SpA. Le informazioni tecniche che la GENERAL MEMBRANE SpA fornisce rappresentano il suo migliore bagaglio tecnico per quanto concerne le caratteristiche e il corretto utilizzo del prodotto. Visto i diversi e numerosi campi d'impiego e le possibili interposizioni di elementi e situazioni specifiche non di sua dipendenza, la GENERAL MEMBRANE SpA non si assume responsabilità in ordine ai risultati. È responsabilità dell'acquirente stabilire l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

